

# Die Alu-Fenster A-46:

## Ideale Verglasung für die unbeheizte Zone.

### Anwendungsmöglichkeiten

Die Alu-Fenster A-46 eignen sich für Verandas, Treppenhausverglasungen, unbeheizte Pufferzonen und Balkonverglasungen, Laubengänge, Wind- oder Sichtschutzverglasungen, Trennwände im Innenbereich und Sitzplatzverglasungen.

### Sicherheit und Komfort

Die Fenster können beliebig mit verschiedenen Beschlägen geliefert oder ergänzt werden.

### Öffnungsarten

Dreh-, Dreh/Kipp-, Kippfenster, Stulpflügel Fenster, Fenstertüren für Standardausführungen, Parallel-Schiebe/Kipp-Fenster (PSK)

### Technische Daten

- Luftdurchlässigkeit Klasse C
- Schlagregendichtheit Klasse D 1200Pa
- Rahmenprofile: 46 mm Bautiefe
- Flügelprofile: 53 mm Bautiefe
- Glasstärke: 4-26 mm
- Max. Flügelgewicht: 100 kg

### Verwendete Materialien

- Profile: Aluminium, beschichtbar in 30 hochwetterfesten Standardfarben (HWF) und jeder beliebigen RAL- oder NCS-Farbe oder farblos und in jedem Colinal-Farbtönen eloxierbar
- Glasarten mit verschiedenen Wärmedämmwerten ( $U_G$  W/m<sup>2</sup>K)

### Tests und Prüfungen

Schlagregen (EN42) und Luftdurchlässigkeit (EN 86)

